



Mod. VKW750-LAH

Unser VKW-750-LAH ist das handliche Gerät im Bereich der Stahlbandumreifungen mit Hülsenverschluss. In der mittlerweile zweiten Generation punktet es nach wie vor durch seine einfache Handhabung und intuitive Bedienbarkeit. Dies ist unter anderem seinem geringen Nettogewicht von nur 4,2 Kg zu verdanken. Auch sein schlauchloses Design sowie die hervorragende Ergonomie zeichnen es in Punkto Handling aus.

Der Unterschied zu unserem VKW750 ist, daß bei diesem Gerät der Luftanschluss hinten angebracht ist. Das VKW-750-LAH wurde für Leichtbandagen mit einer Umreifung von bis zu 19 mm Bandbreite konzipiert. Trotz seiner kompakten Eigenschaften bringt dieses Handgerät eine beachtliche Spannkraft von bis zu 4.000 N. Die bevorzugten Einsatzbereiche des VKW-750-LAH konzentrieren sich auf leichte Anwendungen in der Stahlindustrie mit kleiner Auflagefläche. Das VKW-750-LAH – leicht, ergonomisch und einfach praktisch!

Technische Daten

Band:	fernorm bis ca. 900 N/mm ² Festigkeit ferstrong bis 1.100 N/mm ² Festigkeit
Bandbreiten:	13, 16, 19 mm
Banddicke:	0,40 - 0,60 mm fernorm 0,40 – 0,63 mm ferstrong
Verschlussart:	Hülsen-Verschluss, Pneumatisch (Einfachkerbung)
Spannkraft:	bis ca. 4.000 N (pneumatisch bei max. 6,0 bar, einstellbar)
Geräuschpegel:	76 dB (A)
Abmessung:	320 x 145 x 220 mm (L x B x H)
Gewicht:	4,5 kg